

Bombilla LED E27 4W 380Lm 2000°K Filamento 40.000H [WR-T125-4W-R]

REF: WR-T125-4W-R



Características técnicas

Construcción	Cristal	Kelvin °	2000
Tipo de leds	Filamento LED	Peso (Gr)	40
Angulo De Apertura (°)	360	Direccional	No Direccional
Luminosidad (Lm)	380	CCT Único/Rango	Único
Temperatura Luz	Blanco muy Cálido	CCT Único	2000
Instalación	IP20	Indice R9	12
Tensión	220-240 V	Rango CRI Mínimo	99
Vida Estimada (H)	40000	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Medidas (mm)	125	Salida Del Driver	DC220V 10ma
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	4.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	4.0
Equivalencia (W)	35	Flicker	0.84
CRI	80	Cromaticidad X	0.463
Factor de Potencia (PF)	0.8	Cromaticidad Y	0.427
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Rango CRI Máximo	53
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Alto	125.0
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +60	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	E27	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	95	Rendimiento Led	104
Ciclos de Encendidos	100000	Número de unidades caja exterior	100.0
Difusor	Opal		