

Foco Downlight LED 5W
500Lm 6000°K Circular
30.000H [HO-LEDDOWN-5W-
CW]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Frío

Potencia Nominal: 5

Vida Estimada: 30.000

Angulo de Apertura: 120

Medidas: Ø108x61

Equivalencia: 45

Luminosidad: 500 // 468 // 500

Factor de Potencia: 0,98

Frecuencia de Trabajo: 50/ 60

Rango Temperatura: -20 +40

Eficacia Luminosa: 100 // 93 // 100

Ciclos de Encendidos: 80.000

Casquillo: Borna

Tiempo de Arranque: 0,30

Certificados: CE/ROHS/ISO9001

Corte de Techo: Ø84

Construcción: Aluminio/ PC

Número y Tipo de LEDs: High Power

Instalación: IP25

Tensión Nominal: 85-265VAC

Información Adicional: Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios

Clase Energética: F // G // F

Código Producto: HO-LEDDOWN-5W-W // HO-LEDDOWN-5W-WW // HO-LEDDOWN-5W-CW

Difusor: Opal

Kelvin: 4200 // 3000 // 6000

Consumo de energía (Kwh/1000h): 5,00

Driver regulable: Opcional

Peso (Gr): 171

Potencia (W): 5,00

Bombilla: LED

Instrucciones: <https>
Código para Control Remoto RM Pro: -
Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco Natural, Blanco cálido,
Blanco frío

Precio

€7,08 IVA no inc.