

Foco Downlight LED 30W
2.400Lm 6000°K 30.000H
[HO-8IN30WDL-CW]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Frío // Blanco Cálido // Blanco Natural
Potencia Nominal: 30
Vida Estimada: 30.000
Angulo de Apertura: 120
Medidas: Ø228x84
Equivalencia: 200
Luminosidad: 2400 // 2246 // 2400
Factor de Potencia: 0,98
Frecuencia de Trabajo: 50/ 60
Rango Temperatura: -20 +40
Eficacia Luminosa: 80 // 74 // 80
Casquillo: Borna
Tiempo de Arranque: 0,20
Certificados: CE/ROHS/ISO9001
Corte de Techo: Ø202
Construcción: Aluminio/ PC
Número y Tipo de LEDs: SMD6147
Instalación: IP25
Tensión Nominal: 85-265VAC
Clase Energética: G
Código Producto: HO-8IN30WDL-CW // HO-8IN30WDL-WW // HO-8IN30WDL-W
Difusor: Opal
Kelvin: 6000 // 3000 // 4200
Consumo de energía (Kwh/1000h): 30,00
Driver regulable: No
Peso (Gr): 950
Potencia (W): 30,00
Bombilla: LED
Instrucciones: <https>
UGR: <19
Código para Control Remoto RM Pro: -

Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco frío, Blanco cálido,
Blanco Natural

Precio

€37,95 IVA no inc.