

Foco Downlight LED 18W  
1.550Lm 6000°K 30.000H  
[PCE-DL18W-CW]



## Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Frío  
Potencia Nominal: 18  
Vida Estimada: 30.000  
Angulo de Apertura: 120  
Medidas: Ø190x36  
Equivalencia: 120  
Luminosidad: 1550 // 1450 // 1550  
Factor de Potencia: 0,98  
Frecuencia de Trabajo: 50/ 60  
Rango Temperatura: -20 +40  
Eficacia Luminosa: 86 // 80 // 86  
Ciclos de Encendidos: 80.000  
Casquillo: Borna  
Tiempo de Arranque: 0,30  
Certificados: CE/ROHS/ISO9001  
Corte de Techo: Ø152  
Construcción: Aluminio/ PC  
Número y Tipo de LEDs: SMD5730  
Instalación: IP25  
Tensión Nominal: 85-265VAC  
Clase Energética: G // G // F  
Código Producto: PCE-DL18W-W // PCE-DL18W-WW // PCE-DL18W-CW  
Difusor: Opal  
Kelvin: 4200 // 3000 // 6000  
Consumo de energía (Kwh/1000h): 18,00  
Driver regulable: No  
Peso (Gr): 331  
Potencia (W): 18,00  
Bombilla: LED  
Instrucciones: <https://www.topenergía.com>  
Código para Control Remoto RM Pro: -

Conexión: -

## Descripción

### Características

Color: Blanco Natural, Blanco cálido,  
Blanco frío

### Precio

€18,36 IVA no inc.