

Foco Downlight LED 5W
400Lm 6000°K 30.000H [PCE-
DL5W-CW]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Frío
Potencia Nominal: 5
Vida Estimada: 30.000
Angulo de Apertura: 120
Medidas: Ø98x33
Equivalencia: 45
Luminosidad: 400 // 374 // 400
Factor de Potencia: 0,98
Frecuencia de Trabajo: 50/ 60
Rango Temperatura: -20 +40
Eficacia Luminosa: 80 // 74 // 80
Ciclos de Encendidos: 80.000
Casquillo: Borna
Tiempo de Arranque: 0,30
Certificados: CE/ROHS/ISO9001
Corte de Techo: Ø64 // Ø64 // Ø73
Construcción: Aluminio/ PC
Número y Tipo de LEDs: SMD 5630
Instalación: IP25
Tensión Nominal: 85-265VAC
Clase Energética: G
Código Producto: PCE-DL5W-W // PCE-DL5W-WW // PCE-DL5W-CW
Difusor: Opal
Kelvin: 4200 // 3000 // 6000
Consumo de energía (Kwh/1000h): 5,00
Driver regulable: No
Peso (Gr): 62 // 62 // 60
Potencia (W): 5,00
Bombilla: LED
Instrucciones: <https>
Código para Control Remoto RM Pro: -

Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco Natural, Blanco cálido,
Blanco frío

Precio

€5,35 IVA no inc.