

Foco Downlight Circular LED
15W 1.500Lm 6000°K Anti-
Deslumbrante UGR19
30.000H [HO-DL-AD-15W-CW]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Frío

Potencia Nominal: 15

Vida Estimada: 30.000

Angulo de Apertura: 120

Medidas: Ø145x75

Equivalencia: 100

Luminosidad: 1500 // 1404 // 1500

Factor de Potencia: 0,98

Frecuencia de Trabajo: 50/ 60

Rango Temperatura: -20 +40

Eficacia Luminosa: 100 // 93 // 100

Casquillo: Borna

Tiempo de Arranque: 0,10

Certificados: CE/ROHS/ISO9001

Corte de Techo: Ø125

Construcción: Aluminio/ PC

Número y Tipo de LEDs: SMD2835

Instalación: IP25

Tensión Nominal: 85-265VAC

Información Adicional: Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios

Clase Energética: F // G // F

Código Producto: HO-DL-AD-15W-W // HO-DL-AD-15W-WW // HO-DL-AD-15W-CW

Difusor: Opal

Kelvin: 4200 // 3000 // 6000

Consumo de energía (Kwh/1000h): 15,00

Driver regulable: Opcional

Peso (Gr): 224

Potencia (W): 15,00

Bombilla: LED

Instrucciones: <https://www.topenergia.com>

UGR: <19
Código para Control Remoto RM Pro: -
Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco Natural, Blanco cálido,
Blanco frío

Precio

€14,06 IVA no inc.