

Foco Downlight LED 12W
840Lm 6000°K Marco
Estrecho 30.000H
[TH-101-R-12-CW]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Frío
Potencia Nominal: 12
Vida Estimada: 30.000
Angulo de Apertura: 120
Medidas: Ø145
Equivalencia: 80
Luminosidad: 840 // 785 // 840
Factor de Potencia: 0,98
Frecuencia de Trabajo: 50/ 60
Rango Temperatura: -20 +40
Eficacia Luminosa: 70 // 65 // 70
Casquillo: Borna
Tiempo de Arranque: 0,10
Certificados: CE/ROHS/ISO9001
Corte de Techo: Ø125
Construcción: Aluminio/ PC
Número y Tipo de LEDs: SMD2835
Instalación: IP25
Tensión Nominal: 85-265VAC
Clase Energética: G
Código Producto: TH-101-R-12-W // TH-101-R-12-WW // TH-101-R-12-CW
Difusor: Opal
Kelvin: 4200 // 3000 // 6000
Consumo de energía (Kwh/1000h): 12,00
Driver regulable: No
Peso (Gr): 180
Potencia (W): 12,00
Bombilla: LED
Instrucciones: <https>
Código para Control Remoto RM Pro: -
Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco Natural, Blanco cálido,
Blanco frío

Precio

€6,89 IVA no inc.