

Foco Downlight LED 24W
1.800Lm 6000°K Marco
Estrecho 30.000H
[TH-101-S-24-CW]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Frío
Potencia Nominal: 24
Vida Estimada: 30.000
Angulo de Apertura: 120
Medidas: 225x225
Equivalencia: 160
Luminosidad: 1800 // 1684 // 1800
Factor de Potencia: 0,98
Frecuencia de Trabajo: 50/ 60
Rango Temperatura: -20 +40
Eficacia Luminosa: 75 // 70 // 75
Casquillo: Borna
Tiempo de Arranque: 0,10
Certificados: CE/ROHS/ISO9001
Corte de Techo: 225x225
Construcción: Aluminio/ PC
Número y Tipo de LEDs: SMD2835
Instalación: IP25
Tensión Nominal: 85-265VAC
Clase Energética: G
Código Producto: TH-101-S-24-W // TH-101-S-24-WW // TH-101-S-24-CW
Difusor: Opal
Kelvin: 4200 // 3000 // 6000
Consumo de energía (Kwh/1000h): 24,00
Driver regulable: No
Peso (Gr): 180
Potencia (W): 24,00
Bombilla: LED
Instrucciones: [https](https://)
Código para Control Remoto RM Pro: -
Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco Natural, Blanco cálido,
Blanco frío

Precio

€13,52 IVA no inc.