

Farola LED 100W 11.000Lm
6000°K IP66 PRO 50.000H
[1916-HVSL100W-B-CW]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Frío
Potencia Nominal: 100
Vida Estimada: 50.000
Angulo de Apertura: 120
Medidas: 423x258x100
Equivalencia: 535
Luminosidad: 11000
Factor de Potencia: 0,99
CRI: 90
Frecuencia de Trabajo: 50/ 60
Rango Temperatura: -40 +60
Eficacia Luminosa: 110
Casquillo: Borna
Tiempo de Arranque: 0,10
Certificados: CE/ROHS/TUV/ISO9001
Corte de Techo: -
Construcción: Aluminio/ PC
Número y Tipo de LEDs: LUMILEDS 3030
Instalación: IP65
Tensión Nominal: 190-260VAC
Clase Energética: E
Código Producto: 1916-HVSL100W-B-CW
Difusor: Opal
Kelvin: 6000
Consumo de energía (Kwh/1000h): 100,00
Driver regulable: No
Peso (Gr): 3200
Potencia (W): 100,00
Código para Control Remoto RM Pro: -
Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco frío

Precio

€98,93 IVA no inc.