

Bombilla LED E14 5W 350Lm
6000°K R50 30.000H
[SL-7302-R50-E14-CW]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Frío

Potencia Nominal: 5

Vida Estimada: 30.000

Angulo de Apertura: 360

Medidas: Ø50x87

Equivalencia: 45

Luminosidad: 350 // 327 // 350

Factor de Potencia: 0,90

Frecuencia de Trabajo: 50/ 60

Rango Temperatura: -20 +40

Eficacia Luminosa: 70 // 65 // 70

Ciclos de Encendidos: 80.000

Casquillo: E14

Tiempo de Arranque: 0,20

Certificados: CE/ROHS/ISO9001

Corte de Techo: -

Construcción: Aluminio/ PC

Número y Tipo de LEDs: SMD 5630

Instalación: IP25

Tensión Nominal: 85-265VAC

Clase Energética: G

Código Producto: SL-7302-R50-E14-W // SL-7302-R50-E14-WW // SL-7302-R50-E14-CW

Difusor: Opal

Kelvin: 4200 // 3000 // 6000

Consumo de energia (Kwh/1000h): 5,00

Driver regulable: No

Peso (Gr): 40

Potencia (W): 5,00

Código para Control Remoto RM Pro: -

Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco Natural, Blanco cálido,
Blanco frío

Precio

€3,75 IVA no inc.