

Foco Downlight LED 15W  
1.150Lm 6000°K Circular  
Cristal Ø200Mm 30.000H [GR-  
MB01-15W-CW]



## Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Frío  
Potencia Nominal: 15  
Vida Estimada: 30.000  
Angulo de Apertura: 120  
Medidas: Ø200x38  
Equivalencia: 100  
Luminosidad: 1150 // 1076 // 1150  
Factor de Potencia: 0,98  
Frecuencia de Trabajo: 50/ 60  
Rango Temperatura: -20 +40  
Eficacia Luminosa: 76 // 71 // 76  
Casquillo: Borna  
Tiempo de Arranque: 0,20  
Certificados: CE/ROHS/ISO9001  
Corte de Techo: Ø159  
Construcción: Aluminio/ Cristal  
Número y Tipo de LEDs: SMD2835  
Instalación: IP25  
Tensión Nominal: 85-265VAC  
Clase Energética: G  
Código Producto: GR-MB01-15W-W // GR-MB01-15W-WW // GR-MB01-15W-CW  
Difusor: Opal  
Kelvin: 4200 // 3000 // 6000  
Consumo de energía (Kwh/1000h): 15,00  
Driver regulable: No  
Peso (Gr): 587  
Potencia (W): 15,00  
Instrucciones: <https>  
Código para Control Remoto RM Pro: -  
Conexión: -

## Descripción

### Características

Color: Blanco Natural, Blanco cálido,  
Blanco frío

### Precio

€16,90 IVA no inc.