

Foco Downlight LED 12W
900Lm 6000°K Circular Cristal
Ø160Mm 30.000H [GR-
MB01-12W-CW]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Natural // Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Cálido // Blanco Frío

Potencia Nominal: 12

Vida Estimada: 30000 // 30.000 // 30000 // 30.000 // 30.000

Angulo de Apertura: 120

Medidas: Ø160x38

Equivalencia: 80

Luminosidad: 900 // 900 // 842 // 842 // 900

Factor de Potencia: 0,98

Frecuencia de Trabajo: 50/ 60

Rango Temperatura: 20 // -20 +40 // 20 // -20 +40 // -20 +40

Eficacia Luminosa: 75 // 75 // 70 // 70 // 75

Ciclos de Encendidos: 100000 // 100.000 // 100000 // 100.000 // 100.000

Casquillo: Borna

Tiempo de Arranque: 0,2 // 0,20 // 0,2 // 0,20 // 0,20

Certificados: CE/ROHS/ISO9001

Corte de Techo: Ø119

Construcción: Aluminio/ Cristal

Número y Tipo de LEDs: SMD2835

Instalación: IP25

Tensión Nominal: 85-265VAC

Clase Energética: G

Código Producto: GR-MB01-12W-W // GR-MB01-12W-W // GR-MB01-12W-WW // GR-MB01-12W-WW // GR-MB01-12W-CW

Difusor: Opal

Kelvin: 4200 // 4200 // 3000 // 3000 // 6000

Consumo de energia (Kwh/1000h): 12 // 12,00 // 12 // 12,00 // 12,00

Driver regulable: No

Peso (Gr): 420

Potencia (W): 12 // 12,00 // 12 // 12,00 // 12,00

Instrucciones: <https://www.topenergia.com>

Código para Control Remoto RM Pro: No aplica // - // No aplica // - // -
Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco Natural, Blanco cálido,
Blanco frío

Precio

€13,54 IVA no inc.