

Foco Downlight LED de
Superficie 7W 700Lm 6000°K
30.000H [HO-DOWNSUP7W-A-
CW]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Frío // Blanco Cálido // Blanco Natural

Potencia Nominal: 7

Vida Estimada: 30.000

Angulo de Apertura: 120

Medidas: Ø89x98

Equivalencia: 60

Luminosidad: 700 // 655 // 700

Factor de Potencia: 0,98

Frecuencia de Trabajo: 50/ 60

Rango Temperatura: -20 +40

Eficacia Luminosa: 100 // 93 // 100

Casquillo: Borna

Tiempo de Arranque: 0,20

Certificados: CE/ROHS/ISO9001

Corte de Techo: -

Construcción: Aluminio/ PC

Número y Tipo de LEDs: High Power

Instalación: IP25

Tensión Nominal: 85-265VAC

Clase Energética: F

Código Producto: HO-DOWNSUP7W-A-CW // HO-DOWNSUP7W-A-WW // HO-DOWNSUP7W-A-
W

Difusor: Opal

Kelvin: 6000 // 3000 // 4200

Consumo de energía (Kwh/1000h): 7,00

Driver regulable: No

Peso (Gr): 275

Potencia (W): 7,00

Código para Control Remoto RM Pro: -

Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco frío, Blanco cálido,
Blanco Natural

Precio

€15,27 IVA no inc.