

Plafón LED 24W 1.900Lm
6000°K Circular 30.000H [HO-
PLAF-C-24W-CW]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Frío

Potencia Nominal: 24

Vida Estimada: 30.000

Angulo de Apertura: 120

Medidas: Ø295x38

Equivalencia: 160

Luminosidad: 1900 // 1778 // 1900

Factor de Potencia: 0,90 // 0,90 // 0,98

Frecuencia de Trabajo: 50/ 60

Rango Temperatura: -20 +40

Eficacia Luminosa: 79 // 74 // 79

Casquillo: Borna

Tiempo de Arranque: 0,10

Certificados: CE/ROHS/ISO9001

Corte de Techo: -

Construcción: Aluminio/ PC

Número y Tipo de LEDs: SMD2835

Instalación: IP25

Tensión Nominal: 85-265VAC

Información Adicional: Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios

Clase Energética: G

Código Producto: HO-PLAF-C-24W-W // HO-PLAF-C-24W-WW // HO-PLAF-C-24W-CW

Difusor: Opal

Kelvin: 4200 // 3000 // 6000

Consumo de energía (Kwh/1000h): 24,00

Driver regulable: Opcional

Peso (Gr): 600

Potencia (W): 24,00

Código para Control Remoto RM Pro: -

Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco Natural, Blanco cálido,
Blanco frío

Precio

€10,26 IVA no inc.