

Foco Downlight de Superficie
LED 7W 476Lm 4200°K IP54
30.000H [GR-MZTD02IP54-7W-
W]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Frío // Blanco Natural

Potencia Nominal: 7

Vida Estimada: 30.000

Angulo de Apertura: 120

Medidas: Ø90x49

Equivalencia: 60

Luminosidad: 476

Factor de Potencia: 0,98

Frecuencia de Trabajo: 50/ 60

Rango Temperatura: -20 +65

Eficacia Luminosa: 68

Casquillo: Borna

Tiempo de Arranque: 0,10

Certificados: CE/ROHS/ISO9001

Corte de Techo: -

Construcción: Aluminio/ PC

Número y Tipo de LEDs: COB

Instalación: IP54

Tensión Nominal: 85-265VAC

Clase Energética: G

Código Producto: GR-MZTD02IP54-7W-CW // GR-MZTD02IP54-7W-W

Difusor: Transparente

Kelvin: 4200 // 6000

Consumo de energía (Kwh/1000h): 7,00

Driver regulable: No

Peso (Gr): 210

Potencia (W): 7,00

Código para Control Remoto RM Pro: -

Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco Natural, Blanco frío

Precio

€10,53 IVA no inc.