

Foco Downlight LED de
Superficie 5W 450Lm 6000°K
Circular 30.000H [BF-
MZ5001-5W-NS-CW]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Frío // Blanco Cálido
Potencia Nominal: 5
Vida Estimada: 30.000
Angulo de Apertura: 120
Medidas: Ø69
Equivalencia: 45
Luminosidad: 421 // 450
Factor de Potencia: 0,98
Frecuencia de Trabajo: 50/ 60
Rango Temperatura: -20 +40
Eficacia Luminosa: 90 // 84
Casquillo: Borna
Tiempo de Arranque: 0,10
Certificados: CE/ROHS/ISO9001
Corte de Techo: -
Construcción: Aluminio/ PC
Número y Tipo de LEDs: COB
Instalación: IP25
Tensión Nominal: 85-265VAC
Clase Energética: G // F
Código Producto: BF-MZ5001-5W-NS-WW // BF-MZ5001-5W-NS-CW
Difusor: Transparente
Kelvin: 3000 // 6000
Consumo de energía (Kwh/1000h): 5,00
Driver regulable: No
Peso (Gr): 140
Potencia (W): 5,00
Código para Control Remoto RM Pro: -
Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco cálido, Blanco frío

Precio

€10,64 IVA no inc.