

Tira de 300 LEDs 40W  
4.000Lm 6000°K SMD2835  
24VDC IP65 x5M 30.000H [GR-  
RDT2835-60-24-IP65-CW]



## Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Frío // Azul // Verde // Rojo //  
Amarillo  
Potencia Nominal: 40  
Vida Estimada: 30.000 // 30.000 // 30.000 // 30.000 // 30.000 // 30.000 // 50.000  
Angulo de Apertura: 120  
Medidas: 8x5000 // 8x5000 // 8x5000 // 12x5000 // 12x5000 // 12x5000 // 12x5000  
Dimable: Sí  
Equivalencia: 215  
Luminosidad: 4000 // 3760 // 4000  
Factor de Potencia: 0,80  
CRI: 85  
Frecuencia de Trabajo: 50/ 60  
Rango Temperatura: -20 +65 // -20 +65 // -20 +65 // -20 +40 // -20 +40 // -20 +40 // -20  
+40  
Eficacia Luminosa: 100 // 94 // 100  
Ciclos de Encendidos: 100.000 // 100.000 // 100.000 // 100.000 // 100.000 // 80.000 //  
100.000  
Casquillo: Borna  
Tiempo de Arranque: 0,20  
Certificados: CE,RoHS, ISO9001  
Corte de Techo: -  
Construcción: PCB/ Cinta 3M  
Número y Tipo de LEDs: SMD 2835 // SMD 2835 // SMD 2835 // SMD2835 // SMD2835 //  
SMD2835 // SMD2835  
Instalación: IP65  
Tensión Nominal: 24VDC  
Información Adicional: Conector DC en ambos extremos / Transformador necesario en la  
pestaña accesorios  
Clase Energética: F  
Código Producto: GR-RDT2835-60-24-IP65-W // GR-RDT2835-60-24-IP65-WW // GR-  
RDT2835-60-24-IP65-CW // GR-RDT2835-60-24-IP65-B // GR-RDT2835-60-24-IP65-G // GR-

RDT2835-60-24-IP65-R // GR-RDT2835-60-24-IP65-Y

Difusor: Transparente

Kelvin: 4200 // 3000 // 6000

Consumo de energia (Kwh/1000h): 40,00

Peso (Gr): 190 // 190 // 190 // 70

Potencia (W): 40,00

Instrucciones: <https>

Código para Control Remoto RM Pro: -

Conexión: -

## Descripción

### Características

Color: Blanco Natural, Blanco cálido,  
Blanco frío, Azul, Verde, Rojo, Amarillo

### Precio

€24,16 IVA no inc.