

Pack 2 Tiras LED 80W
4400Lm 6000°K 300 x
SMD5630 12VDC IP25
Transformador- Dimmer x5M
30.000H [KIT-CA-
PL219009-CW-PK2-AP]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Frío // Blanco Cálido

Potencia Nominal: 80

Vida Estimada: 30.000

Angulo de Apertura: 120

Medidas: 10x5000

Equivalencia: 430

Luminosidad: 4136 // 4400

CRI: 85

Frecuencia de Trabajo: 50/ 60

Rango Temperatura: -20 +40

Eficacia Luminosa: 55 // 51

Ciclos de Encendidos: 80.000

Casquillo: Borna

Tiempo de Arranque: 0,20

Certificados: CE,RoHS, ISO9001

Corte de Techo: -

Construcción: PCB/ Cinta 3M

Número y Tipo de LEDs: SMD5630

Instalación: IP25

Tensión Nominal: 12VDC

Información Adicional: Conector DC en ambos extremos / Transformador necesario en la pestaña accesorios

Clase Energética: G

Código Producto: KIT-CA-PL219009-WW-PK2--AP // KIT-CA-PL219009-CW-PK2-AP

Difusor: Transparente

Kelvin: 3000 // 6000

Consumo de energia (Kwh/1000h): 80,00

Peso (Gr): 70

Potencia (W): 80,00

Instrucciones: <https://www.topenergia.com>

Código para Control Remoto RM Pro: -

Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco cálido, Blanco frío

Precio

€42,15 IVA no inc.