

Farola LED 60W 7.800Lm  
6000°K IP65 PRO 50.000H  
[GMD-STL60-CW]



## Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Frío  
Potencia Nominal: 60  
Vida Estimada: 50.000  
Angulo de Apertura: 120  
Medidas: 425x150x65  
Equivalencia: 320  
Luminosidad: 7800  
Factor de Potencia: 0,99  
Frecuencia de Trabajo: 50/ 60  
Rango Temperatura: -20 +65  
Eficacia Luminosa: 130  
Casquillo: Borna  
Tiempo de Arranque: 0,10  
Certificados: CE/ROHS/ISO9001  
Corte de Techo: -  
Construcción: Aluminio/ PC  
Número y Tipo de LEDs: LUMILEDS 3030  
Instalación: IP65  
Tensión Nominal: 85-265VAC  
Clase Energética: E  
Código Producto: GMD-STL60-CW  
Difusor: Opal  
Kelvin: 6000  
Consumo de energia (Kwh/1000h): 60,00  
Driver regulable: No  
Peso (Gr): 1080  
Potencia (W): 60,00  
Código para Control Remoto RM Pro: -  
Conexión: -

## Descripción

### Características

Color: Blanco frío

### Precio

€44,59 IVA no inc.