

Ladrillo 2.6W 256Lm 6000^oK
LED PRO Empotrar IP67
24VDC 2,6W 50.000H
50.000H [SL-LMBL200-CW]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Frío // Cálido
Potencia Nominal: 2,6
Vida Estimada: 30.000
Angulo de Apertura: 100
Medidas: 200x200x55
Luminosidad: 256 // 240
CRI: 90

Frecuencia de Trabajo: 50/ 60
Rango Temperatura: -25 + 50
Eficacia Luminosa: 120 // 128
Ciclos de Encendidos: 80.000
Casquillo: Borna

Tiempo de Arranque: 0,10
Certificados: CE/ROHS/ISO9001
Corte de Techo: -

Construcción: Aluminio/ Cristal
Número y Tipo de LEDs: OSRAM
Instalación: IP67

Tensión Nominal: 24VDC

Información Adicional: Se requiere transformador / control centralizado // Transformador necesario en la pestaña accesorios

Clase Energética: A+

Código Producto: SL-LMBL200-WW // SL-LMBL200-CW

Difusor: Opal

Kelvin: 3000 // 6000

Consumo de energía (Kwh/1000h): 2,60

Peso (Gr): 2800

Potencia (W): 2,60

Código para Control Remoto RM Pro: -

Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco cálido, Blanco frío

Precio

€90,82 IVA no inc.