

Panel LED 24W 2.100Lm
6000ºK 60X30Cm Marco
Blanco 24W 30.000H [LM-
LM5268-CW]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Natural // Blanco Frío
Potencia Nominal: 24
Vida Estimada: 30.000
Angulo de Apertura: 120
Medidas: 595x295x12
Equivalencia: 160
Luminosidad: 2100
Factor de Potencia: 0,99
Frecuencia de Trabajo: 50/ 60
Rango Temperatura: -20 +40
Eficacia Luminosa: 87
Casquillo: Borna
Tiempo de Arranque: 0,10
Certificados: CE/ROHS/ISO9001
Corte de Techo: -
Construcción: Aluminio/ PC
Número y Tipo de LEDs: SMD2835
Instalación: IP40
Tensión Nominal: 170-265VAC
Clase Energética: F
Código Producto: LM-LM5268-W // LM-LM5268-CW
Difusor: Opal
Kelvin: 6000 // 4200
Consumo de energia (Kwh/1000h): 24,00
Driver regulable: No
Peso (Gr): 1300
Potencia (W): 24,00
UGR: <19
Código para Control Remoto RM Pro: -
Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco frío, Blanco Natural

Precio

€22,00 IVA no inc.