

Farola LED 100W 12.000Lm
6000°K IP66 PRO SMD3030
Driver Meanwell ELG-100
50.000H [GMD-STL03-100W-
CW]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Frío
Vida Estimada: 50.000
Angulo de Apertura: 120
Medidas: 617x265x186
Equivalencia: 535
Luminosidad: 12000
Factor de Potencia: 0,99
Frecuencia de Trabajo: 50/ 60
Rango Temperatura: -20 +60
Eficacia Luminosa: 120
Casquillo: Borna
Tiempo de Arranque: 0,10
Certificados: CE/ROHS/ISO9001
Corte de Techo: -
Construcción: Aluminio/ Cristal
Número y Tipo de LEDs: LUMILEDS 3030
Instalación: IP66
Tensión Nominal: 100-240V AC
Clase Energética: E
Código Producto: GMD-STL03-100W-CW
Difusor: Opal
Kelvin: 6000
Consumo de energia (Kwh/1000h): 100,00
Driver regulable: No
Peso (Gr): 4900
Potencia (W): 100,00
Código para Control Remoto RM Pro: -
Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco frío

Precio

€244,13 IVA no inc.