

Campana LED 200W  
30.000Lm 5000°K PRO IP66  
IK08 50.000H [1177-HB -JL07  
R-M200W-CW]



## Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Frío  
Vida Estimada: 50.000  
Angulo de Apertura: 120  
Medidas: 380x176  
Equivalencia: 1070  
Luminosidad: 30000  
Factor de Potencia: 0,99  
Frecuencia de Trabajo: 50/ 60  
Rango Temperatura: -40 +60  
Eficacia Luminosa: 150  
Casquillo: Borna  
Tiempo de Arranque: 0,10  
Certificados: CE/ROHS/TUV/ISO9001  
Corte de Techo: -  
Construcción: Aluminio/ PC  
Número y Tipo de LEDs: LUMILEDS 2835  
Instalación: IP66  
Tensión Nominal: 100-277VAC  
Clase Energética: D  
Código Producto: 1177-HB -JL07 R-M200W-CW  
Difusor: Opal  
Kelvin: 5000  
Consumo de energía (Kwh/1000h): 200,00  
Driver regulable: No  
Peso (Gr): 4300  
Potencia (W): 200,00  
UGR: <19  
Código para Control Remoto RM Pro: -  
Conexión: -

## Descripción

### Características

Color: Blanco frío

### Precio

€127,04 IVA no inc.