

Panel LED 40W 4.400Lm
6000ºK 62x62Cm Marco
Blanco 30.000H [HO-
PANMB62062040W-CW]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Frío // Blanco Natural
Vida Estimada: 30.000
Angulo de Apertura: 120
Medidas: 620x620x12
Equivalencia: 215
Luminosidad: 4400
Factor de Potencia: 0,99
Frecuencia de Trabajo: 50/ 60
Rango Temperatura: -20 +40
Eficacia Luminosa: 110
Casquillo: Borna
Tiempo de Arranque: 0,10
Certificados: CE/ROHS/TUV/ISO9001
Corte de Techo: -
Construcción: Aluminio/ PC
Número y Tipo de LEDs: Epistar SMD4014
Instalación: IP25
Tensión Nominal: 85-265VAC

Información Adicional: Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios. No incluye Accesorios para suspensión

Clase Energética: F // E

Código Producto: HO-PANMB62062040W-W // HO-PANMB62062040W-CW

Difusor: Opal

Kelvin: 4200 // 6000

Consumo de energía (Kwh/1000h): 40,00

Driver regulable: Opcional

Peso (Gr): 2000

Potencia (W): 40,00

UGR: <19

Código para Control Remoto RM Pro: -

Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco Natural, Blanco frío

Precio

€42,27 IVA no inc.