

Panel LED 40W 4.500Lm
6000°K 60x60cm + Kit de
Superficie 30.000H [HO-
KITPAN60X60-40W-CW]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Frío

Vida Estimada: 30.000

Angulo de Apertura: 120

Medidas: 595x595x10

Equivalencia: 215

Luminosidad: 4500

Factor de Potencia: 0,99

Frecuencia de Trabajo: 50/ 60

Rango Temperatura: -20 +40

Eficacia Luminosa: 112

Casquillo: Borna

Tiempo de Arranque: 0,20

Certificados: CE/ROHS/TUV/ISO9001

Corte de Techo: -

Construcción: Aluminio/ PC

Número y Tipo de LEDs: SMD4014

Instalación: IP25

Tensión Nominal: 85-265VAC

Información Adicional: Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios. No incluye Accesorios para suspensión

Clase Energética: E

Código Producto: HO-KITPAN60X60-40W-CW

Difusor: Opal

Kelvin: 6000

Consumo de energía (Kwh/1000h): 40,00

Driver regulable: Opcional

Peso (Gr): 1900

Potencia (W): 40,00

Instrucciones: <https://www.topenergía.com>

UGR: <19

Código para Control Remoto RM Pro: -

Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco frío

Precio

€32,63 IVA no inc.