

Panel LED 48W 4.800Lm
6000ºK 60x60cm + Kit de
Superficie 30.000H [HO-
KITPAN60X60-48W-CW]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Frío

Vida Estimada: 30.000

Angulo de Apertura: 120

Medidas: 595x595x12

Equivalencia: 260

Luminosidad: 4800

Factor de Potencia: 0,99

Frecuencia de Trabajo: 50/ 60

Rango Temperatura: -20 +40

Eficacia Luminosa: 100

Casquillo: Borna

Tiempo de Arranque: 0,10

Certificados: CE/ROHS/TUV/ISO9001

Corte de Techo: -

Construcción: Aluminio/ PC

Número y Tipo de LEDs: SMD4014

Instalación: IP25

Tensión Nominal: 85-265VAC

Información Adicional: Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios. No incluye Accesorios para suspensión

Clase Energética: F

Código Producto: HO-KITPAN60X60-48W-CW

Difusor: Opal

Kelvin: 6000

Consumo de energía (Kwh/1000h): 48,00

Driver regulable: Opcional

Peso (Gr): 1900

Potencia (W): 48,00

Instrucciones: <https://www.topenergia.com.ar/kitpan60x60-48w-cw>

UGR: <19

Código para Control Remoto RM Pro: -

Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco frío

Precio

€34,71 IVA no inc.