

Foco Downlight LED 20W
2000Lm 4200°K PRO
SMD303050.000H [JW-20W-M-
W]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Natural // Blanco Cálido
Vida Estimada: 50.000
Angulo de Apertura: 38
Medidas: Ø165x90
Equivalencia: 135
Luminosidad: 2000 // 1880
Factor de Potencia: 0,99 // 0,98
CRI: 90
Frecuencia de Trabajo: 50/ 60
Rango Temperatura: -20 +40
Eficacia Luminosa: 94 // 100
Casquillo: Borna
Tiempo de Arranque: 0,10
Certificados: CE/ROHS/TUV/ISO9001
Corte de Techo: -
Construcción: Aluminio/ PC
Número y Tipo de LEDs: Bridgelux COB
Instalación: IP25
Tensión Nominal: 85-265VAC
Clase Energética: F
Código Producto: JW-20W-M-W // JW-20W-M-WW
Difusor: Opal
Kelvin: 3000 // 4200
Consumo de energia (Kwh/1000h): 20,00
Driver regulable: No
Peso (Gr): 300
Potencia (W): 20,00
UGR: <17
Código para Control Remoto RM Pro: -
Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco Natural, Blanco cálido

Precio

€32,35 IVA no inc.