

Farola LED 30W 4.200Lm  
5000°K IP65 PRO SMD3030  
IK08 50.000H [1916-SL-  
JL15-30W]



## Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Frío  
Vida Estimada: 50.000  
Angulo de Apertura: 120  
Medidas: 376x156x55  
Equivalencia: 200  
Luminosidad: 4200  
Factor de Potencia: 0,99  
Frecuencia de Trabajo: 50/ 60  
Rango Temperatura: -20 +65  
Eficacia Luminosa: 140  
Casquillo: Borna  
Tiempo de Arranque: 0,10  
Certificados: CE/ROHS/TUV/ISO9001  
Corte de Techo: -  
Construcción: Aluminio/ PC  
Número y Tipo de LEDs: LUMILEDS 3030  
Instalación: IP65  
Clase Energética: D  
Código Producto: 1916-SL-JL15-30W  
Difusor: Opal  
Kelvin: 5000  
Consumo de energia (Kwh/1000h): 30,00  
Driver regulable: No  
Peso (Gr): 1200  
Potencia (W): 30,00  
UGR: <19  
Código para Control Remoto RM Pro: -  
Conexión: -

## Descripción

**Características**

Color: Blanco frío

**Precio**

€35,93 IVA no inc.