

Luminaria LED 50W 6.000Lm
6000°K Lineal Superficie LED
PRO 150Cm 30.000H [SL-LIL-
CWP200H50-CW]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Natural // Blanco Frío
Vida Estimada: 30.000
Angulo de Apertura: 120
Medidas: 1.500
Equivalencia: 270
Luminosidad: 6000
Factor de Potencia: 0,98
Frecuencia de Trabajo: 50/ 60
Rango Temperatura: -20 +40
Eficacia Luminosa: 120
Casquillo: Borna
Tiempo de Arranque: 0,10
Certificados: CE/ROHS/ISO9001
Corte de Techo: -
Construcción: Aluminio/ PC
Número y Tipo de LEDs: OSRAM
Instalación: IP20
Tensión Nominal: 160-265VAC
Clase Energética: E
Código Producto: SL-LIL-CWP200H50-W // SL-LIL-CWP200H50-CW
Difusor: Opal
Kelvin: 6000 // 4000
Consumo de energia (Kwh/1000h): 50,00
Driver regulable: No
Peso (Gr): 90
Potencia (W): 50,00
Código para Control Remoto RM Pro: -
Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco frío, Blanco Natural,
Blanco cálido

Precio

€15,85 IVA no inc.