

Foco Downlight Empotrable  
LED 18W 1.800Lm 6000°K  
Circular Corte Variable  
30.000H [WR-FWWB-R-18W-  
CW]



## Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Frío

Vida Estimada: 30.000

Angulo de Apertura: 120

Medidas: Ø120x25

Equivalencia: 120

Luminosidad: 1800 // 1684 // 1800

Factor de Potencia: 0,90

Frecuencia de Trabajo: 50/ 60

Rango Temperatura: -20 +40

Eficacia Luminosa: 100 // 93 // 100

Casquillo: Borna

Tiempo de Arranque: 0,10

Certificados: CE/ROHS/ISO9001

Corte de Techo: Ø40-100

Construcción: Aluminio/ PC

Número y Tipo de LEDs: SMD2835

Instalación: IP20

Tensión Nominal: 85-265VAC

Clase Energética: F

Código Producto: WR-FWWB-R-18W-W // WR-FWWB-R-18W-WW // WR-FWWB-R-18W-CW

Difusor: Opal

Kelvin: 4200 // 3000 // 6000

Consumo de energía (Kwh/1000h): 18,00

Driver regulable: No

Peso (Gr): 190 // 180 // 190

Potencia (W): 18,00

Código para Control Remoto RM Pro: -

Conexión: -

## Descripción

**Características**

Color: Blanco Natural, Blanco cálido,  
Blanco frío

**Precio**

€6,34 IVA no inc.