

Foco Downlight Empotrable
LED 24W 2.400Lm 6000°K
Circular Corte Variable
30.000H [WR-FWWB-R-24W-
CW]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Frío

Vida Estimada: 30.000

Angulo de Apertura: 120

Medidas: Ø170x25

Equivalencia: 160

Luminosidad: 2400 // 2246 // 2400

Factor de Potencia: 0,90

Frecuencia de Trabajo: 50/ 60

Rango Temperatura: -20 +40

Eficacia Luminosa: 100 // 93 // 100

Casquillo: Borna

Tiempo de Arranque: 0,10

Certificados: CE/ROHS/ISO9001

Corte de Techo: Ø50-150

Construcción: Aluminio/ PC

Número y Tipo de LEDs: SMD2835

Instalación: IP20

Tensión Nominal: 85-265VAC

Clase Energética: F

Código Producto: WR-FWWB-R-24W-W // WR-FWWB-R-24W-WW // WR-FWWB-R-24W-CW

Difusor: Opal

Kelvin: 4200 // 3000 // 6000

Consumo de energía (Kwh/1000h): 24,00

Driver regulable: No

Peso (Gr): 230 // 230 // 220

Potencia (W): 24,00

Código para Control Remoto RM Pro: -

Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco Natural, Blanco cálido,
Blanco frío

Precio

€10,28 IVA no inc.