

Foco Downlight Empotrable
LED 36W 3.600Lm 6000°K
Circular Corte Variable
30.000H [WR-FWWB-R-36W-
CW]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Frío

Vida Estimada: 30.000

Angulo de Apertura: 120

Medidas: Ø225x25

Equivalencia: 190

Luminosidad: 3600 // 3369 // 3600

Factor de Potencia: 0,90

Frecuencia de Trabajo: 50/ 60

Rango Temperatura: -20 +40

Eficacia Luminosa: 100 // 93 // 100

Casquillo: Borna

Tiempo de Arranque: 0,10

Certificados: CE/ROHS/ISO9001

Corte de Techo: Ø50-205

Construcción: Aluminio/ PC

Número y Tipo de LEDs: SMD2835

Instalación: IP20

Tensión Nominal: 85-265VAC

Clase Energética: F

Código Producto: WR-FWWB-R-36W-W // WR-FWWB-R-36W-WW // WR-FWWB-R-36W-CW

Difusor: Opal

Kelvin: 4200 // 3000 // 6000

Consumo de energía (Kwh/1000h): 36,00

Driver regulable: No

Peso (Gr): 340

Potencia (W): 36,00

Código para Control Remoto RM Pro: -

Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco Natural, Blanco cálido,
Blanco frío

Precio

€15,05 IVA no inc.