

Foco Downlight Empotrable
LED 9W 900Lm 6000°K
Circular Corte Variable
30.000H [WR-FWWB-R-9W-
CW]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Frío
Vida Estimada: 30.000
Angulo de Apertura: 120
Medidas: Ø90x25
Equivalencia: 80
Luminosidad: 900 // 842 // 900
Factor de Potencia: 0,90
Frecuencia de Trabajo: 50/ 60
Rango Temperatura: -20 +40
Eficacia Luminosa: 100 // 93 // 100
Casquillo: Borna
Tiempo de Arranque: 0,10
Certificados: CE/ROHS/ISO9001
Corte de Techo: Ø30-70
Construcción: Aluminio/ PC
Número y Tipo de LEDs: SMD2835
Instalación: IP20
Tensión Nominal: 85-265VAC
Clase Energética: F
Código Producto: WR-FWWB-R-9W-W // WR-FWWB-R-9W-WW // WR-FWWB-R-9W-CW
Difusor: Opal
Kelvin: 4200 // 3000 // 6000
Consumo de energía (Kwh/1000h): 9,00
Driver regulable: No
Peso (Gr): 90
Potencia (W): 9,00
Código para Control Remoto RM Pro: -
Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco Natural, Blanco cálido,
Blanco frío

Precio

€4,82 IVA no inc.