

Panel LED 40W 4,000 Lm  
6500°K 59,5x59,5x3Cm PRO  
Flicker Free 30.000H [WR-  
LPT-595-40W-LIFUD-CW]



## Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Natural // Blanco Frío  
Vida Estimada: 30.000  
Angulo de Apertura: 120  
Medidas: 595x595x30  
Equivalencia: 215  
Luminosidad: 4000 // 3600  
Factor de Potencia: 0,90  
Frecuencia de Trabajo: 50/60  
Rango Temperatura: -20+40  
Eficacia Luminosa: 100 // 90  
Casquillo: Borna  
Tiempo de Arranque: 0,10  
Certificados: CE/ROHS/TUV/ISO9001  
Construcción: Aluminio  
Número y Tipo de LEDs: SMD2835  
Instalación: IP20  
Clase Energética: F  
Código Producto: WR-LPT-595-40W-LIFUD-CW // WR-LPT-595-40W-LIFUD-W  
Difusor: Opal  
Kelvin: 6500 // 4000  
Consumo de energia (Kwh/1000h): 40,00  
Peso (Gr): 2000  
Potencia (W): 40,00  
UGR: <17

## Descripción

### Características

### Precio

Color: Blanco frío, Blanco Natural

€19,60 IVA no inc.