

Proyector Modular Led Stadium 600 W 30 °



Ficha Técnica

Descripción

Alta potencia LED modular Floodlight con 600W y 900W disponibles. Un diseño cuidado en detalles:

- Fácil montaje y conexión rápida entre las partes.
- Ajustes de ángulo para módulos LED
- Los módulos LED están conectados por un eje de rotación, lo que hace que cada módulo tenga un rango giratorio de 70 °, mientras que los módulos múltiples (juntos) tienen un 40 °. Este diseño cómodo y cuidado hace que sirvan para diferentes aplicaciones de iluminación exterior. La estructura general es firme, que ha pasado la prueba de viento a 30m de altura.
- El controlador interno LED viene con un 10kV SPD (dispositivo de protección contra sobretensiones), que proporciona doble protección en caso de mal tiempo.
- Adopta una óptica de ángulo de haz pequeño (18 ° y 30 °). Y con la alta eficacia de 110Lm /W, puede llegar a una zona de iluminación de destino tan lejos como se desee.
- Disponen de un anillo de goma impermeable adentro.
- Las aletas radiales ayudan al aire a fluir y evitan que el agua se acumule.
- Cada Módulo LED está equipado con un respirador, tiene un IP66 evitando que el agua penetre. Además, HiMast obtiene un grado de resistencia al impacto IK08, que proporciona mejor protección para el uso al aire libre. Temperaturas de color 3000K, 4000K, 5000K.

5 AÑOS DE GARANTÍA

Características

Precio

€1.493,42 IVA no inc.